



Kuvan malli lisävarustein.

Nokka nostaa minkä lupaa

HK 3567 & MV 921

Valitse laatuventtiilistö



Sähköinen on/off 2-vipu-venttiilistö He. Puomiston hydraulijatke ja kouran toiminnot ovat sähköisiä. Venttiilistö on ohjaamossa.



Hydraulisesti esiohjattu venttiilistö HR. Pikaliitin-paneelilla tai ilman.



Täyssähköisesti esiohjattu propoventtiilistö HP.



Puutavarakoura	N16
Sylinterin Ø	70/40 mm
Max. kärkiväli	~1180 mm
Leuan leveys	229 mm
Ala	0,16 m ²
Syl. puristusvoima	6735 kg
Paino	65 kg
Sopivuus kääntäjiin laipalla	NR3 / NR5

Kourankääntäjä	NR 3
Kääntökulma	rajaton
Suurin työpaine	200 bar
Kierrostilavuus	310 cm ³
Vääntömomentti (175 bar)	780 Nm
Suurin aksiaalivoima	30 kN
Suurin sallittu kuorma	2000 kg
Paino	16 kg
Kourajarrun paino (lisävaruste)	10 kg

Tekniset tiedot	HK 3567
Paino puutavarakouralla, kg	795
Brutto nostomomentti, kNm	35
Netto nostomomentti, kNm	27,7
Kääntösyliinterit, kpl	4
Kääntömomentti, kNm	12,0
Puomin kääntökulma	400 °
Max. ulottuvuus, m	6,7
Max. työpaine, bar	170
Min. pumpun tuotto, l/min	40
Kiinnityslaite	3-piste, EVO-kila
Jatkeen pituus, m	1,38
Nostokyky 4 m, kg	663
Nostokyky max. ulottuvuudella, kg	330

Tekniset tiedot	MV 921
Paino ilman kuormainta, kg	1 360
Kantavuus nopeus 0-25 km/h, kg	9 500
nopeus 25-45 km/h, kg	6 700
Kokonaispaino, kg	10 860
Leveys, cm	206
Pituus, cm	557 + 85
Korkeus, cm	227
Kuormatilan pituus, cm	378 + 85
Sermin siirto, cm	Siirrettävä
Kuormausala, m ²	2,1
Raideleveys, cm	166
Maavara, cm	58
Karikat	3 paria
Renkaat	400/60-15.5
Lisävarusteet:	lisäpankko, lisäkarikka, rungonjatke, valosarja, hydr. jarrut

Tukijalat ja kiinnityslaite

Kaaritukijalat ja Evo-kiinnityslaite neljällä sylinterillä. Teleskooppi-tukijalat vaihtoehtovaruste.

Lisävarusteet

Jarruriipuke	Klapi- / lanta- / rehkoura	Rehupihdit	Sorakahmari	Rungonjatke ja valosarja
<ul style="list-style-type: none"> Vähentää kouran ja kääntäjän heiluntaa Lisävaruste 				
Paino NR 3 10 kg	Leveys 58 cm Suurin aukeama 150 cm Pinta-ala 0,28 m ² Paino 122 kg	Leveys 40 cm Suurin aukeama 120 cm Pinta-ala 0,30 m ² Paino 43 kg	Leveys 83 cm Tilavuus 245 l Paino N16 64 kg Paino N20 70 kg	Suojaankäännettävät valot

NOKKA OY

FI-40950 Muurame
 Tel. +358 44 76 24 505
 Fax +358 14 31 00 205
 nokka@nokka.fi
 www.nokka.fi

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS