

Teboil Lämmitysöljy TL (talvilaatu)

Tuotekuvaus: Teboil Lämmitysöljy TL on nykyaikainen, tasalaatuinen ja erittäin korkeatasoinen lämmityspolttoöljy. Se soveltuu erinomaisesti myös moottorikäyttöön ja pitää moottorin puhtaana eikä savuta kylmäkäynnistyksissä.

Tuote sisältää korroosiota estävän sekä voitelevuutta ja varastointikestävyyttä parantavan lisäaineen.

Tuote täyttää yleiseurooppalaisen polttoainestandardin EN 590 sisältämät vaatimukset.

Ominaisuus	Yksikkö	Laaturajat		Tyyp. arvo	Menetelmä
		min.	max.		
Samepiste	°C		- 29	- 30	ASTM 2500
Suodatettavuus	°C		- 34	- 39	EN 116
Setaaniluku		51		53	EN ISO 5165
Rikkipitoisuus	mg/kg		50	15	EN ISO 20846
Voitelevuus / HFRR	µm		460	410	EN ISO 12156-1
Tiheys @ 15°C	kg/m ³	800	840	825	EN ISO 12185
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	1,5	3,0	2,0	EN ISO 3104
Vesipitoisuus	mg/kg		200	80	EN ISO 12937
Leimahduspiste	°C	60		68	EN 2719
Polyaromaatit	p-%		11	1	EN 12916
Hiiltojäännös 10% pohjasta	p-%		0,3	< 0,1	EN ISO 10370
Tuhkapitoisuus	p-%		0,01	< 0,01	EN ISO 6245
Kuparikorroosio			1	1	EN ISO 2160
Väri				punainen	